




STYLE 770

SINGLE CARTRIDGE MOUNTED STATIONARY BALANCED SEAL WITH FLUSH
TENUTA SINGOLA STAZIONARIA A CARTUCCIA BILANCIATA CON FLUSSAGGIO
SELLO DE CARTUCHO EQUILIBRADO ESTACIONARIO ÚNICO CON ENJUAGUE



The simplicity in its advanced design, offers all the cartridge system advantages. Ease of installation, no modifications or measurements are necessary and long operational life. The integrated VORTEX flush connection allows the seal to be installed on vertical pumps and seal dense fluids and slurries.



Questa tenuta offre semplicità e prestazioni. Essa è stata progettata per offrire i principali vantaggi del sistema a cartuccia. Facile da installare, non occorrono modifiche o misurazioni, di lunga durata e con circuito di flussaggio integrato "Vortex" che ne consente il montaggio anche su pompe verticali ed in tutte le applicazioni su slurry e fluidi densi.



Esta junta ofrece sencillez y rendimiento. Está diseñado para ofrecer las principales ventajas del sistema de cartucho. Fácil de instalar, no requiere modificaciones ni mediciones, larga vida útil y con el circuito de flujo 'vortex' integrado, permite su instalación incluso en bombas verticales y en todas las aplicaciones de lodos y fluidos densos.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS

Metal parts <i>Parti metalliche</i> Piezas metálicas	G*
Elastomers <i>Elastomeri</i> Elastómeros	M1 - K - X1 - X*
Sliding faces <i>Facce di tenuta</i> Caras de sellado	A - V2 - Q1 - Q2
Springs <i>Molle</i> Muelles	M5
Pressure <i>Pressione</i> Presión	Vacuum / <i>Vuoto</i> / Vacío 700 mm Hg ± 25 Kg/cm ² **
Temperature <i>Temperatura</i> Temperatura	Upon elastomers <i>Secondo elastomeri</i> Según los elastómeros
Speed <i>Velocità</i> Velocidad	25 m/sec Upon sliding faces material <i>Secondo materiale delle facce</i> Según el material de la cara
Dimensions <i>Dimensioni</i> Medidas	25-100 mm/1-4" ***

* Other materials available upon request
* *Altri materiali disponibili su richiesta*
* Otros materiales disponibles previa solicitud

** Upon shaft diameter and speed
** *Variabile in dipendenza al diametro e alla velocità*
** Variable en función del diámetro y la velocidad

*** Other sizes available up to 190mm
*** *Altre misure sono disponibili fino a 190mm*
*** Otros tamaños disponibles hasta 190 mm

D	D	R	R1	M	L3	D2	G	L4
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
24,0	-	73,0	103,0	12,5	30,0	42,2	58,0	38,0
25,0	1.000	73,0	103,0	12,5	30,0	42,2	58,0	38,0
28,0	1.125	78,0	105,0	12,5	30,0	43,0	61,0	38,0
30,0	-	79,5	105,0	12,5	30,0	45,0	63,0	38,0
32,0	1.250	82,5	108,0	12,5	30,0	48,5	65,5	38,0
33,0	-	82,5	108,0	12,5	30,0	48,5	65,5	38,0
35,0	1.375	84,5	112,0	12,5	30,0	50,0	68,0	38,0
38,0	1.500	87,0	118,0	12,5	30,0	53,0	72,0	38,0
40,0	-	90,0	124,0	12,5	30,0	54,8	73,0	38,0
42,0	-	96,0	140,0	14,5	30,0	58,0	75,5	38,0
43,0	1.625	96,0	140,0	14,5	30,0	58,0	75,5	38,0
45,0	1.750	96,0	140,0	14,5	30,0	60,0	77,8	38,0
48,0	1.875	96,0	144,0	14,5	30,0	63,0	81,0	36,5
50,0	2.000	101,0	148,0	14,5	30,0	64,9	82,8	38,0
53,0	2.125	109,5	150,0	17,5	30,0	70,0	87,0	38,0
55,0	-	109,5	150,0	17,5	30,0	70,0	87,0	38,0
58,0	-	119,5	157,0	17,5	29,5	78,0	93,0	38,5
60,0	2.250	119,5	157,0	17,5	29,5	78,0	93,0	38,5
-	2.375	119,5	157,0	17,5	29,5	78,0	93,0	38,5
63,0	2.500	126,5	165,0	17,5	32,0	81,3	101,5	38,0
65,0	-	126,5	165,0	17,5	32,0	81,3	101,5	38,0
68,0	2.625	128,5	170,0	17,5	32,0	86,4	107,0	38,0
70,0	2.750	128,5	170,0	17,5	32,0	86,4	107,0	38,0
-	2.875	146,0	185,0	17,5	38,0	93,0	120,5	45,0
75,0	-	146,0	185,0	17,5	38,0	93,0	120,5	45,0
-	3.000	152,5	190,0	17,5	38,0	98,0	130,0	45,0
80,0	3.125	152,5	190,0	17,5	38,0	98,0	130,0	45,0
-	3.250	165,5	210,0	20,5	38,0	103,0	132,8	45,0
85,0	3.375	165,5	210,0	20,5	38,0	103,0	132,8	45,0
90,0	3.500	170,5	210,0	20,5	38,0	108,0	140,8	45,0
-	3.625	172,0	215,0	20,5	38,0	113,0	140,8	45,0
95,0	3.750	172,0	215,0	20,5	38,0	113,0	140,8	45,0
100,0	3.875	177,0	220,0	20,5	37,0	118,5	146,5	45,0

